

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 3,5 M EDGE

REF.
NEO035AK / AX

neofeu.com

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 360 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425
FICHES : VG11.060 / VG11.062



NEO035AK

NEO035AX

TESTÉ
140 KG

TESTÉ
UTILISATION
HORIZONTALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale et horizontale
- Longueur totale 3,5 m
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Longe polyéthylène haute densité, largeur 25mm (R>22kN)
- Carter en aluminium
- Résistance statique >15 kN
- Force d'arrêt < 600 daN
- Tirant d'air vertical : 2,6 m
- Tirant d'air horizontal : 5,0 m
- Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur acier à vis, ouverture 18 mm
- Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute, ouverture 26 mm en aluminium anodisé
- Température d'utilisation : -30°C à +50°C
- Masse : 1,7 kg (NEO035AK) - 2,1 kg (NEO035AX)

références disponibles :

NEO035AK : avec connecteur à émerillon ouverture 28 mm

NEO035AX : avec connecteur à émerillon ouverture 60 mm

DESCRIPTION

Antichute à rappel automatique léger équipé d'une longe polyéthylène haute densité rétractable automatiquement. Compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140 kg. L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester.

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm).