



Elingue de traction dynamique MEGATRACK®

L'**élingue MEGATRACK®** possède des capacités de déformation temporaire qui lui permette « d'encaisser » les secousses et les chocs.

Ainsi absorbées, les secousses ne sont pas répercutées au véhicule. Le confort de traction en est donc accru, préservant les points d'ancrages.

Le cordage, réalisé en fibres polyamide, présente également **l'avantage d'un effet dynamique**.

Ces caractéristiques, permettent, la prise **d'élan sur un terrain meuble**, pour une meilleure puissance de traction.

Grâce à ses capacités d'allongement, il restitue en puissance et en douceur **l'énergie du véhicule tracteur augmentant ainsi sa force de traction**.

En effet, au lieu d'utiliser la motricité du véhicule tracteur, c'est **son inertie** qui est utilisée grâce aux caractéristiques du cordage, permettant ainsi à de tracter un autre véhicule jusqu'à deux fois son poids.

Ses boucles sont protégées par une enduction spécifique, leur donnant une résistance aux abrasions importantes.

Une gaine spéciale est également ajoutée sur la longueur de l'**élingue MEGATRACK®** permettant ainsi, une résistance accrue aux abrasions ainsi qu'une protection des intervenants contre l'effet « coup de fouet » en cas de rupture.

Elingue de traction dynamique MEGATRACK®

Quelques conseils d'utilisations.

- Protégez votre **élingue MEGATRACK®** des arêtes vives.
- Pour une plus grande longévité, entretenez vos **élingues MEGATRACK®** par des rinçages à l'eau claire. Cette opération permet d'éviter que des cristaux de silice ne se logent facilement dans les fibres et ne vieillissent prématurément l'élingue.
- Utilisez toujours les **élingues MEGATRACK®** en tirant d'une boucle à l'autre.
- Ne jamais utilisez le corps de l'**élingue MEGATRACK®** comme point d'ancrage.