

Câble inox, Ø 4 mm, kit 10 m



Utilisation :

- En bord de mer ou en extérieur avec des exigences usuelles spécifiques.

Qualités techniques

- Âme centrale métallique - Câble croisé à droite.
- Kit câble avec boucle cossée manchonnée et crochet simple à oeil inox.

Caractéristiques techniques du Câble inox, Ø 4 mm, kit 10 m

Références	CB4KIT10MINOX
Câble Ø mm	4
Charge de rupture câble mini. kg	830
Charge de travail câble en traction kg	277
Composition	7 x 19
Charge de travail câble en levage kg	166
Poids théorique kg/m	0,061

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	CB4KIT10MINOX	CB4KIT15MINOX	CB5KIT10MINOX	CB5KIT15MINOX	CB6KIT10MINOX
Câble Ø mm	4	4	5	5	6
CMU t					
Charge de rupture câble mini. kg	830	830	1300	1300	1880
Charge de travail câble en traction kg	277	277	433	433	627
Composition	7 x 19				
Charge de travail câble en levage kg	166	166	260	260	376
Charge de travail en traction kg					
Charge de rupture mini. kg					
Poids théorique kg/100 m					
Poids kg					
Poids théorique kg/m	0,061	0,061	0,095	0,095	0,138
CR t					

Références	CB7KIT15MINOX	CB8KIT15MINOX
Câble Ø mm	7	8
CMU t		
Charge de rupture câble mini. kg	2560	3330
Charge de travail câble en traction kg	853	1110
Composition	7 x 19	7 x 19
Charge de travail câble en levage kg	512	666
Charge de travail en traction kg		
Charge de rupture mini. kg		
Poids théorique kg/100 m		
Poids kg		
Poids théorique kg/m	0,187	0,243
CR t		



HUCHEZ
 4, rue Michel Hammid
 60420 FERRIERES – France
 ☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
 Site internet : www.huchez.com
 E-mail : contact@huchez.fr



SERVICE
 CLIENTS



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter !
To know more, please contact us!