

Détails sur le produit

0861035

Palan électrique à chaîne REMA type SR 400 V. Commande 24V

La série SR de REMA est un palan modulaire et modern, son avantage est le facteur de marche plus élevé.

Caractéristiques

400 V, 3 phases 50 Hz – commande TBT 24 V, IP 55, classe d'isolation F.
Hauteur perdue réduite.
Facteur de marche important grâce au moteur de levage refroidi à l'air.
Peut fonctionner dans un climat tropical également.
Grâce au façon de construction modulaire, il est facile à réparer et à entretenir.
Le limiteur de couple breveté répond aux toutes exigences de sécurité, même en cas de surcharge ou de problèmes de démarrage, la charge ne tombera jamais.
Le frein tient la charge à n'importe quelle hauteur désirée.
Grâce au façon de construction modulaire, le moteur, le système de mise en marche fermé et les freins peuvent être remplacés indépendant de l'un à l'autre.
Grâce à la chaîne et au système de blocage brevetés, il peut être converti facilement d'un brin à deux brins.
Chaîne de levage galvanisée, classe DAT (grade 8) suivant EN 818/7).

Livraison standard:

Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande 1,8 m TBT 24 V avec fin de course haut et bas.
Câble d'alimentation l = 1 m et bac à chaîne.
Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 : platine de suspension à simple trou)

Options

Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
Bac à chaîne plus grand.
Autres tensions et/ou fréquences.
Commande à distance sans fil.
Chariot manuel ou électrique.

Norm:

EN12100-1/2, EN818-7, EN14492

No.article	0861035
EAN	8717365020780
Type	SR070/53-2000KG-24V
CMU(kg)	2000
Vitesse de levage(m/min)	5
Nombre de brins	2
Chaîne levage(mm)	7.2 x 21
FEM 9.511 moteur de levage	1Am
Facteur de marche(ED%-sw/h)	60/240
Puissance(kW)	1.7
Bac à chaîne standard pour hauteur(m)	4
Bac à chaîne cap > 3m jusqu'au(A)(m)	8
Type chariot	2000
Poids (3m)(kg)	53
A(mm)	266
B(mm)	232
C(mm)	274
G(mm)	601
G2(mm)	561
H(mm)	607
H2(mm)	567
J(mm)	28

Détails sur le produit

0861035

Palan électrique à chaîne REMA type SR 400 V. Commande 24V

