

# Détails sur le produit

0851006

Palan électrique à chaîne REMA type SR 400 V. Commande 24V

La série SR de REMA est un palan modulaire et modern, son avantage est le facteur de marche plus élevé.

### Caractéristiques

400 V, 3 phases 50 Hz – commande TBT 24 V, IP 55, classe d'isolation F.  
Hauteur perdue réduite.  
Facteur de marche important grâce au moteur de levage refroidi à l'air.  
Peut fonctionner dans un climat tropical également.  
Grâce au façon de construction modulaire, il est facile à réparer et à entretenir.  
Le limiteur de couple breveté répond aux toutes exigences de sécurité, même en cas de surcharge ou de problèmes de démarrage, la charge ne tombera jamais.  
Le frein tient la charge à n'importe quelle hauteur désirée.  
Grâce au façon de construction modulaire, le moteur, le système de mise en marche fermé et les freins peuvent être remplacés indépendant de l'un à l'autre.  
Grâce à la chaîne et au système de blocage brevetés, il peut être converti facilement d'un brin à deux brins.  
Chaîne de levage galvanisée, classe DAT (grade 8) suivant EN 818/7).

### Livraison standard:

Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).  
Hauteur de commande 1,8 m TBT 24 V avec fin de course haut et bas.  
Câble d'alimentation l = 1 m et bac à chaîne.  
Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 : platine de suspension à simple trou)

### Options

Hauteurs de levée et de commande plus hautes.  
Bac à chaîne plus grand.  
Autres tensions et/ou fréquences.  
Commande à distance sans fil.  
Chariot manuel ou électrique.

### Norm:

EN12100-1/2, EN818-7, EN14492

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| No.article                            | 0851006            |
| EAN                                   | 8717365178429      |
| Type                                  | SR030/64-250KG-24V |
| CMU(kg)                               | 250                |
| Vitesse de levage(m/min)              | 8                  |
| Nombre de brins                       | 1                  |
| Chaîne levage(mm)                     | 5.2 x 15           |
| FEM 9.511 moteur de levage            | 3m                 |
| Facteur de marche(ED%-sw/h)           | 50/300             |
| Puissance(kW)                         | 0.55               |
| Bac à chaîne standard pour hauteur(m) | 8                  |
| Bac à chaîne cap > 3m jusqu'au(A)(m)  | 30                 |
| Type chariot                          | 500                |
| Poids (3m)(kg)                        | 17                 |
| A(mm)                                 | 212                |
| B(mm)                                 | 192                |
| C(mm)                                 | 220                |
| G(mm)                                 | 437                |
| G2(mm)                                | 409                |
| H(mm)                                 | 547                |
| H2(mm)                                | 516                |
| J(mm)                                 | 20                 |



# Détails sur le produit

0851006

Palan électrique à chaîne REMA type SR 400 V. Commande 24V

